



## Flexibilité dans la vie quotidienne

Polyvalent et sûr dans son utilisation,  
léger et peu encombrant lors du transport

## Marchepieds

- Tabourets d'escalier en aluminium
- Possibilité d'extension avec une plate-forme suspendue (tabourets de deuxième étage requis)
- Montants robustes en tube rectangulaire en aluminium naturel ou thermolaqué RAL 7016
- 80 mm de profondeur, marches rainurées
- Grande empreinte en tôle d'aluminium gaufrée (330 x 475 mm) avec trou de préhension intégré
- Guide de barre de traction conique pour un support sûr
- Sécurité des épandeurs avec deux courroies perlon à haute résistance
- Facile à transporter, stockage peu encombrant (seulement 208 mm de profondeur)
- Distance entre les pas : 263 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70
- Chaussures d'échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison sur 2 axes
- Charge maximale : 150 kg

### Accessoires



Plateau de rangement

N° de commande 50187



Plate-forme de montage

Détails voir au verso





III. N° de commande 50183 (2 pcs) avec 50188

## Plate-forme de montage

- Extension pratique des étapes de pliage 50183 – 50186
- Rapide et facile à monter à n'importe quelle hauteur de marche
- Un travail sûr et confortable sur un stand spacieux
- Surface antidérapante grâce à la plaque de sérigraphie
- Charge maximale : 300 kg / 2 Personen

Plate-forme LxL m	1,80 x 0,48	2,40 x 0,48
Surface au sol LxP m	2,02 x 0,49	2,62 x 0,49
Hauteur pour le transport m	0,11	0,11
Charge max. kg	300	300
Poids kg	13,0	16,4
N° de commande	50188	50189



	Alu nature	Alu nature	RAL 7016	RAL 7016
Hauteur de travail m	2,73	2,99	2,73	2,99
Nombre de marches	3	4	3	4
Top surface m	0,33 x 0,47	0,33 x 0,47	0,33 x 0,47	0,33 x 0,47
Hauteur du marchepied mm	0,73	0,99	0,73	0,99
Transport m	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20
Hauteur des montants mm	73	73	73	73
Charge max. kg	150	150	150	150
Poids kg	8,8	10,5	8,8	10,5
N° de commande	50183	50184	50185	50186

