MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 127129

FlexxLift 5.0 MD

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,15 - 5 m	Plattformhöhe 0,15 - 3 m	Plattformlänge 0,89 m	Plattformbreite 645 mm	Grundfläche Länge 1,23 m
Grundfläche Breite 770 mm	Für den Einsatz im Außenbereich zugelassen Nein	Max. Belastbarkeit 180 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1230 x 770 x 1765 mm, 380 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Bestell-Nr. 127129				

Fakten

- Vertikalmastbühne mit Arbeitshöhe 5,00 m
- Batterieelektrischer Fahr- und Hubantrieb, selbstfahrend und emissionsfrei
- Bedienung über Joystick
- Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter Transportmaße
- Durch geringes Eigengewicht auch für empfindliche Böden geeignet

Beschreibung

Wer oft die Position wechselt, verliert Zeit mit Umsetzen. Die selbstfahrende Vertikalmastbühne FlexxLift 5.0 MD hebt und fährt Sie per Joystick auf 5,00 m Arbeitshöhe – stufenlos und leise. Sie steuern, statt zu schieben.

Selbstfahren und heben per Joystick

Fahren und Heben laufen batterieelektrisch und emissionsfrei – Sie bedienen beides über den Joystick.

- 24V-Batterietechnik mit integriertem Ladegerät (Schuko-Stecker, 230 V)
- Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 4 km/h, abhängig von Arbeitshöhe reduziert
- Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste
- Praktische Ablage für Werkzeug etc.
- Max. Belastbarkeit 180 kg (1 Person + Material)
- Gabelstaplertaschen und Kranösen
- Geprüft nach EN 280 (Klasse 3A)

Statt die Bühne zur nächsten Stelle zu schieben, fahren Sie hin und heben sich auf Höhe. Mit bis zu 4 km/h, zur Sicherheit höhenabhängig reduziert.

Ladestand und Betriebsstunden auf einen Blick

Die wartungsfreie 24-V-Technik laden Sie über das integrierte Ladegerät – ein externes Gerät brauchen Sie nicht. Betriebsstundenzähler und Ladestandanzeige zeigen Ihnen jederzeit, woran Sie sind. Geht die Batterie leer, halten Notablass und entkoppelbarer Fahrantrieb die Bühne beweglich, sodass Sie sie trotzdem aus dem Weg bekommen.

Offener Korb – von der Seite beladen, ohne Umgreifen

Im offenen Korb be- und entladen Sie Ihr Material bequem von der Seite, statt es über eine hohe Kante zu heben. So greifen Sie auch im unteren Bereich mühelos zu.

Geringes Eigengewicht

Mit 380 kg bleibt die Bühne leicht genug, um empfindliche Böden zu schonen.

Geprüfte Sicherheit – mit Nachweis

Die Bühne ist nach EN 280 (Klasse 3A) geprüft; CE-Konformitätserklärung und Prüfbuch erhalten Sie in Deutsch. Es gilt die Gewährleistung von 12 Monaten.

Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an.

Lieferumfang

- Lift: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Sicherheit. Made in Germany.

Managementsystem ISO 9001 ISO 14001

Zertifiziert nach DVS ZERT EN 1090-1

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

Amtliches Verzeichnis AVPQ Präqualifizierter Unternehmen