



Bestell-Nr.: 116107

Seilzugleiter 2-teilig ÖNORM F4047

Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| Verwendungszweck Rettung | Leiterlänge eingeschoben 4,7 m | Leiterlänge ausgezogen 8 m | Anstellwinkel 70 ° | Lichte Weite zwischen den Sprossen 265 mm |
| Lichte Weite Oberleiter 415 mm | Lichte Weite Unterleiter 360 mm | Außenbreite 470 mm | Leiterfüße Stahlspitze | Stufen-/Sprossenanzahl 2x 15 Sp. |
| Max. Belastbarkeit 216 kg | Personen max. 2 | Material Aluminium | Gewicht 40 kg | Transportmaß 4468 x 550 x 160 mm, 40 kg |
| Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr. 116107 | | | |

Fakten

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach ÖNORM F4047
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rundsprossen Ø 34 mm inklusive Aufstellhilfe unten

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

