

Bestell-Nr.: 930610

## Stoßkantenprofil



### Spezifikation

|                               |                                    |                              |                     |                       |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Material<br><b>Kunststoff</b> | Gewicht pro Meter<br><b>28 g/m</b> | Nutgröße<br><b>8 mm</b>      | Maß A<br><b>6 m</b> | Maß B<br><b>34 mm</b> |
| Maß C<br><b>11,9 mm</b>       | Maß D<br><b>5,5 mm</b>             | Bestell-Nr.<br><b>930610</b> |                     |                       |

### Fakten

- Kunststoffeinlage zur Befestigung in der Profilvernut (eindrücken / einschlagen)
- Dient als Schonkante an Gestellen, Türen und Vorrichtungen
- Abriebfeste Oberfläche
- In verschiedenen Längen erhältlich. Wunschlänge bei Bestellung angeben
- Farbe: schwarz

### Beschreibung

Das Stoßkantenprofil ist eine Kunststoffeinlage, die in der Profilvernut eingesetzt wird. Es dient als Schonkante an Gestellen, Türen und Vorrichtungen und hat eine abriebfeste Oberfläche. Das Stoßkantenprofil ist in verschiedenen Längen erhältlich und kann in der gewünschten Länge bestellt werden.

## Lieferumfang

- Stoßkantenprofil, zugeschnitten auf die gewünschte Länge (max. 6 m): 1 x

## Weitere Produktbilder

---



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

