

Bestell-Nr.: 116050

Rettungs- und Arbeitsplattform Premium



Spezifikation

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Plattformhöhe min. 880 mm | Plattformhöhe max. 1,68 m | Plattformlänge 1,72 m | Plattformbreite 830 mm | Geländerhöhe 1 m |
| Belag Aluminium stark geriffelt | Rutschhemmungsklasse R13 | Außenbreite 929 mm | Lichte Weite 2,29 m | Ausgleich von Bodenebenen 250 mm |
| Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm | Stufen-/Sprossentiefe 29 mm | Stufen-/Sprossenanzahl 2x 3 Sprossen | Max. Belastbarkeit 500 kg | Material Aluminium |
| Gewicht 49 kg | Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1800 x 1045 x 277 mm, 49 kg | Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr. 116050 | |

Fakten

- Rettungsplattform nach DIN 14830
- Zur Rettung verunglückter Personen aus LKW, Bussen und Zügen
- Auch als Arbeitsplattform einsetzbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminium
- Plattform mit rutsicherem Belag (R 13)

- Rutschsichere und geriffelte Sprossen
- Plattformhöhe mittels ergonomisch geformter Griffe verstellbar
- Stabile Rastbolzen zur sicheren Arretierung im Raster von 265 mm
- Leiteraufstiege durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig klappbar
- Alle vier Holme serienmäßig mit Holmverlängerungen (Höhenausgleich von max. 250 mm, Arretierung im 30 mm Raster)
- Klappbares Geländer wahlweise links oder rechts einsetzbar
- Plattformgröße: 1.720 x 830 mm
- Zulässige Belastung: 500 kg

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

