

Bestell-Nr.: 030404

## ML Arbeitsdiele klappbar



Arbeitshöhe [mm]

2500

2700

### Spezifikation

|  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| Arbeitshöhe<br><b>2,5 m</b>                            | Plattformhöhe<br><b>500 mm</b>                              | Plattformlänge<br><b>1,3 m</b>      | Plattformbreite<br><b>290 mm</b>                    | Stufen-/Plattformbelag<br><b>Aluminium-<br/>Warzenblech</b> |
| Rutschhemmungsklasse<br><b>R10</b>                     | Grundfläche Länge<br><b>1,64 m</b>                          | Grundfläche Breite<br><b>460 mm</b> | Bauart<br><b>Beidseitig begehbar<br/>  Klappbar</b> | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>2x 2 Sp.</b>                   |
| Standplattform als<br>Stufe gezählt<br><b>Nein</b>     | Holmhöhe<br><b>58 mm</b>                                    | Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b> | Material<br><b>Aluminium</b>                        | Gewicht<br><b>7,5 kg</b>                                    |
| Transportmaß<br><b>1296 x 450 x 112<br/>mm, 7,5 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> | Bestell-Nr.<br><b>030404</b>        | Preis<br><b>398,00 €</b>                            |   |

### Fakten

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium-Warzenblech

- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Sprossenabstand 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Diele: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder




## Mehrwerte

---

### Flexibilität

- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Ausreichend Platz; je nach Ausführung für bis zu zwei Personen plus Arbeitsgeräte und -material



### Rutschfeste Kunststoffschuhe

- Sorgen für einen sicheren Stand
- Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfacher Tausch bei Verschleiß



### BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:

[www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien](http://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien)

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Wissen](#).

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

