

N° de commande: 171235

## Échafaudage roulant 0,75 x 2,45 m

Hauteur de plate-forme [mm]

2510



### Spécification

Hauteur de travail <b>4,51 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>3,78 m</b>	Hauteur de la plate-forme <b>2,51 m</b>	Largeur de la plate-forme <b>750 mm</b>	Longueur de la plate-forme <b>2,45 m</b>
Capacité de charge <b>2 kN/m<sup>2</sup></b>	Poids <b>100 kg</b>	Utilisation en intérieur, montage central <b>possible et autorisé</b>	Utilisation en intérieur, montage latéral <b>irréalisable</b>	Utilisation en extérieur, montage central <b>possible et autorisé</b>
Utilisation en extérieur, montage latéral <b>irréalisable</b>	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central <b>80 kg</b>	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central <b>380 kg</b>	Produit précédent <b>178235, 155245</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° de commande <b>171235</b>	Prix <b>2 917,00 €</b>	Remarque <b>Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021</b>		

### Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches

- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 12,45 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Pour répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:2021, cet échafaudage doit être modifié
- Possibilité 1 - conversion à MSG : 2 garde-corps de montage de sécurité télescopique (027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
- Possibilité 2 - Conversion en SG : remplacez les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité de la longueur appropriée (2 par plate-forme). Remplacez le cadre de garde-corps frontal (niveau supérieur) par un cadre de garde-corps SG frontal de la largeur appropriée. Supprimez les barres diagonales au-dessus de la première plate-forme

### Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- Plate-forme avec trappe: 1 x
- Planche de bordure frontale: 2 x
- Planche de bordure latérale: 2 x
- Barre diagonale: 2 x
- Barre horizontale: 2 x
- Roulette orientable avec broche: 4 x
- Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

### Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



### Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



### Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



### Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



### Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



### Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



### Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



Améliorez votre échafaudage avec un garde-corps de sécurité (GS) pour garantir une protection fiable au travail grâce à un système de protection périphérique intégré ! La mise à niveau réduit les risques de chute et est éligible à la prime de sécurité au travail de la BG BAU : jusqu'à 50 % des coûts d'acquisition (plafonnés à 100 € par mesure) peuvent être remboursés.

✓ Adapté à ce produit : Les garde-corps de sécurité compatibles offrent une protection périphérique efficace et sont faciles à installer.

Tous les membres de la BG BAU peuvent bénéficier de ce financement. L'objectif est de prévenir les accidents du travail, en particulier sur les chantiers, et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez des informations détaillées de la BG BAU sur : [www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraem](http://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraem)

Un guide rapide sur la prime de sécurité au travail et un aperçu de nos produits éligibles sont disponibles sur notre site web, dans la section [Savoir-faire](#).

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

