

N° de commande: 050195

**ML Escabeau pliable
accessible des deux
côtés RAL 7016**

Nombre de marches

2x3

Spécification

Hauteur de travail 2,69 m	Hauteur du marchepied 691 mm	Profondeur de la surface de marche supérieure 385 mm	Largeur de la surface de marche supérieure 310 mm	Revêtement des marches / de la plate- forme Plaque tibiale en aluminium
Classe antidérapante R10	Nombre de marches / barreaux 2x 3 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Hauteur des montants 73 mm	Empattement 892 mm	Charge max. 150 kg	Matériaux Aluminium revêtu	Dimensions de transport (emballage non compris) 1075 x 492 x 211 mm, 7,5 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050195			

Les faits

- Marchepied rabattable en aluminium
- Plate-forme en bois sérigraphié
- Longerons stables en tube rectangulaire, revêtement par poudre RAL 7016
- Grande surface d'appui (310 x 385 mm) avec trou de préhension intégré

- Peut être complété par une plate-forme à accrocher en option (un deuxième marchepied est nécessaire)
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Transport facile, rangement à faible encombrement (seulement 208 mm de profondeur)
- distance entre les marches 235 mm
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- | | |
|-------------------|--|
| ■ Marchepied: 1 x | ■ Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x |
|-------------------|--|

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

[En savoir plus](#)



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

