

N° de commande: 012930

Plate-forme sans trappe

Convient à une longueur d'échafaudage

1,25 m 1,8 m 2,45 m 3,0 m 1,8 m

Spécification

Longueur 1,25 m	Largeur 600 mm	Hauteur 100 mm	Compatible avec Échafaudages roulants	Dimensions de transport (emballage non compris) 1250 x 610 x 195 mm, 10,42 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 012930	Pièce de rechange pour N°.	Pièce de rechange pour N°. 011315	

Les faits

- Plate-forme stable pour des conditions de travail sûres
- Plate-forme pratique pour une manipulation et un transport sans effort
- Plate-forme sans trappe

Étendue de la livraison

- Plate-forme: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

-
- Certification d'entreprise : ISO 9001
 - Certification d'entreprise : ISO 14001
 - Certification d'entreprise : EN 1090
 - Certification d'entreprise : EcoVadis
 - RoHS
 - REACH
 - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
 - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
 - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
 - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
 - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
 - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
 - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
 - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
 - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
 - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

