MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 127127

ML FlexxLift 4.0 MP

Spécification

Hauteur de travail 2,13 - 4 m	Hauteur de la plate-forme 0,13 - 2 m	Longueur de la plate-forme 0,74 m	Largeur de la plate-forme 645 mm	Profondeur de la surface au sol 1,18 m
Largeur de la surface au sol 735 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 135 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 1180 x 735 x 1670 mm, 275 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 127127				

Les faits

- Nacelle à mât vertical d'une hauteur de travail de 4,00 m
- Entraînement manuel de translation et de levage
- Mécanisme de levage à ressort à gaz breveté, fonctionnant sans alimentation électrique et pouvant être actionné d'une seule main
- Agile et facile à manœuvrer
- Peut passer par les portes et est compatible avec les ascenseurs grâce à ses dimensions de transport compactes

Description

Quiconque travaille seul en hauteur souhaite bénéficier d'une bonne stabilité – et pouvoir démarrer sans effort. La plate-forme élévatrice verticale manuelle ML FlexxLift 4.0 MP permet de hisser une personne à une hauteur de travail de 4,00 m. Sans électricité, d'une seule main, prête à l'emploi immédiatement.

Levage d'une seule main, sans électricité

- Grâce à son poids très faible, il convient également aux sols extrêmement fragiles
- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Rangement pratique pour les outils, etc.
- Capacité de charge maximale : 135 kg (1 personne + matériel)
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Conforme à la norme EN 280 (classe 1A)

Un mécanisme de levage breveté à ressort à gaz supporte la charge. Vous pouvez monter et descendre sans effort d'une seule main. Pas de batterie, pas de chargeur, pas de branchement : cette technologie ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Nacelle ouverte – sûre et pratique

La nacelle robuste et ouverte de forme carrée facilite le chargement et le déchargement par le côté. Vous pouvez accéder facilement à votre matériel, même dans la partie inférieure. Si vous avez besoin d’une protection supplémentaire, vous pouvez ajouter la protection en velcro optionnelle à partir de la barre au niveau des genoux – sans renoncer à la nacelle ouverte.

Légère, compacte, transportable

Avec un poids de seulement 273 kg, la plate-forme ménage les sols fragiles. Elle respecte les dimensions des palettes européennes et, grâce à sa faible hauteur, s’adapte aux fourgons courants. Les passages de fourches et les œillets de levage permettent un chargement rapide.

Sécurité certifiée

Testée selon la norme EN 280 (classe 1A). La déclaration de conformité CE et le carnet de contrôle sont fournis en allemand. Garantie optionnelle de 24 mois, 60 mois sur la structure en acier – avec contrôle annuel par MUNK. Demandez un devis dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

Sécurité. Made in Germany.

Managementsystem ISO 9001 ISO 14001

Zertifiziert nach DVS ZERT EN 1090-1

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

Amtliches Verzeichnis AVPQ Präqualifizierter Unternehmen