

N° de commande: 930603

## Roulette pivotante 125 mm avec frein

Diamètre [mm]

125



### Spécification

Diamètre des roues 125 mm	Matériau Stahl verzinkt	Poids/pièce 700 g	Dimension A 57 mm	Dimension B 57 mm
Dimension H 158 mm	Épaisseur t 32 mm	Division commerciale MUNK Profiltechnik	N° de commande 930603	

### Les faits

- Pressage à partir de tôle acier
- Avec double roulement à billes dans la couronne rotative
- Avec frein « stop-fix »
- Jante / corps de roue en polypropylène résistant à la rupture de haute qualité
- Pneu / bande de roulement en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) de haute qualité
- Capacité de charge : 120 kg

### Description

Stabilité assurée et déplacement sans effort en un seul produit ! La roulette pivotante MUNK de 125 mm avec frein "stop-fix" allie haute capacité de charge et verrouillage fiable – emboutie en tôle d'acier de haute qualité et dotée de roulements à billes doubles pour une mobilité durable.

Conception précise pour une utilisation fiable

- Diamètre de roue 125 mm : Équilibre optimal entre maniabilité et fluidité de roulement, poids 700 g
- Frein "stop-fix" : Empêche les déplacements involontaires grâce à un verrouillage sécurisé

- Roulements doubles : Double roulement à billes dans la couronne pivotante pour un mouvement fluide à 360°
- Capacité de charge 120 kg : Construction robuste pour charges lourdes et équipements industriels

#### Matériaux de haute qualité

Corps en tôle d'acier : Embouti dans une tôle galvanisée pour la protection contre la corrosion en milieu industriel et extérieur. Bande de roulement TPE : Revêtement en élastomère thermoplastique (TPE) – préserve les sols, résiste à l'usure et reste silencieux. Jante en polypropylène : Corps de roue incassable en polypropylène de qualité pour une grande longévité.

#### Domaines d'application typiques

- Chariots de transport : Systèmes de préparation de commandes et trains logistiques mobiles avec fonction de freinage
- Bâti de machines : Bancs d'essai et machines-outils mobiles avec stabilité assurée
- Postes de travail : Tables de montage réglables en hauteur et établis mobiles
- Logistique d'entrepôt : Conteneurs roulants et chariots de manutention pour plus de flexibilité

Découvrez la roulette pivotante MUNK 125 mm avec frein – l'aide à la mobilité fiable qui roule quand il le faut et se bloque quand c'est crucial.

### Étendue de la livraison

- Roulette pivotante: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

