

N° de commande: 019294



## Entretoise de liaison résistante à la traction et à la compression



### Spécification

|                                |                                                                                     |                                                         |                          |                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de produit<br>Accessoires | Longueur<br>490 mm                                                                  | Largeur<br>99,5 mm                                      | Hauteur<br>60 mm         | Compatible avec le type<br>d'échelle<br>Échelles doubles |
| Matériaux<br>Aluminium         | Dimensions de transport<br>(emballage non compris)<br>490 x 99,5 x 60 mm,<br>0,5 kg | Division commerciale<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik | N° de commande<br>019294 |                                                          |

### Les faits

- Montant de jonction robuste en aluminium, résistant à la traction et à la pression, avec articulation pour les échelles à marches de taille max 2 x 10
- Pour une sécurité maximale au travail, installation correcte de l'échelle à l'aide de ce renfort assurant une stabilité optimale et empêchant toute ouverture ou fermeture inadmissible de l'échelle
- Fixation facile par un mécanisme de serrage dans les trous situés aux extrémités des barreaux/marches
- Pour équipement ultérieur

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

