

**Gebrauchs- und Betriebsanweisung beachten!**  
Steigleitern gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig prüfen.

Steigleiter mit Rückenschutz

- Steigleiter an baulichen Anlagen  
DIN 18799-1:2019-05
- Steigleiter an maschinellen Anlagen  
DIN EN ISO 14122-4:2016-10

Steigleiter mit Steigschutz:

- Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung ist vorgeschrieben
- Steigleiter nur mit geeignetem Auffanggurt und zugehörigem Auffanggerät benutzen.  
Auffanggurt nach EN 361  
Auffanggerät Steigschutzeinrichtung GÜFA nach EN 353-1  
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz -  
Mittlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung
- Persönliche Schutzausrüstung muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben, mindestens einmal jährlich überprüft werden.
- Datum der Inbetriebnahme: \_\_\_\_\_

  
**MUNK GmbH**  
 Rudolf-Diesel-Straße 23  
 89312 Günzburg  
  
 www.steigtechnik.de

Montiert am: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

N° de commande: 019107

## Autocollant signalétique pour dispositif de protection anti-chute

### Spécification

|   |                                 |                               |                         |  |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Largeur extérieure<br><b>170 mm</b>                         | Hauteur<br><b>95 mm</b>         | Matériau<br><b>Plastiques</b> | Poids<br><b>0,01 kg</b> | Dimensions de transport<br><b>20 x 20 x 1 mm, 1 kg</b> |
| Division commerciale<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> | N° de commande<br><b>019107</b> | Prix<br><b>3,00 €</b>         |                         |  |

### Les faits

- Signalisation claire et facile à comprendre pour une sécurité accrue
- Contribue au respect des réglementations et normes de sécurité.
- À fixer sur chaque point d'entrée et de sortie sur les échelles à crinoline selon la norme DIN 18799-1 et DIN EN ISO 14122-4 ainsi que sur les échelles à crinoline avec dispositif anti-chute

### Étendue de la livraison

- Plaque: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090

- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

und Betriebsanweisung beachten!  
gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig prüfen.

**ter mit Rückenschutz:**  
gleiter an baulichen Anlagen  
52799-1:2019-05  
gleiter an maschinellen Anlagen  
EN ISO 14322-4:2016-10

**ter mit Steigschutz:**  
ng der persönlichen Schutzausrüstung ist vorgeschrieben  
er nur mit geeignetem Auffanggurt und zugehörigem  
gerät benutzen  
ggurt nach EN 361  
ggerät Steigschutzvorrichtung GÜFA nach EN 353-1  
liche Schutzausrüstung gegen Absturz -  
fende Auffanggeräte einschließlich fester Führung  
che Schutzausrüstung muss gemäß den gesetzlichen  
n, mindestens einmal jährlich überprüft werden.  
ter Inbetriebnahme

  
GÜNZBURGER STEIG

MUNK GmbH  
Rudolf-Diesel-Str.  
89312 Günzbr.

[www.steigtechni](http://www.steigtechni)

Montiert am: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

## Valeur ajoutée

---

### Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les **échelles fixes** en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

