

N° de commande: 027926

Stabilisateur triangulaire

Portée [mm]

1215

1715



Spécification

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------|--|
| Longueur 2,5 m | Portée 1,22 m | Compatible avec Échafaudages roulants Échafaudages pliants | Poids 4,5 kg | Dimensions de transport 2495 x 140 x 150 mm, 4,5 kg |
| Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 027926 | Prix 210,00 € | | |

Les faits

- Permet de travailler en sécurité sur des surfaces irrégulières
- Pour travailler en toute sécurité en hauteur
- Manipulation et utilisation faciles
- Stabilisateur triangulaire

Étendue de la livraison

- Stabilisateur triangulaire: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

