



N° de commande: 115601

Echafaudage pliant 0,75x1,80m avec unité de démontage

Largeur de la plate-forme [mm]

750

1350

Spécification

Hauteur de travail 3,48 m	Longueur d'échafaudage 1,88 m	Largeur d'échafaudage 841 mm	Hauteur d'échafaudage 2,83 m	Largeur de la plate- forme 750 mm
Longueur de la plate- forme 1,8 m	Capacité de charge 1,5 kN/m2	Dimensions de transport 1900 x 1100 x 650 mm, 48 kg	Utilisation en intérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en extérieur, montage central possible et autorisé
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central 60 kg	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central 190 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	Hauteur de la plate- forme 1,48 m	

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Transport et stockage peu encombrants
- Garde-corps stable en guise de protection antichute



- Plate-forme antidérapante avec grande trappe de passage pour une bonne stabilité
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Cadre de garde-corps avec barres horizontales en guise de protection anti-chute
- Livraison en modules. Une fois monté, l'échafaudage se démonte et se remonte rapidement sans outils
- Différentes largeurs de plates-formes disponibles (0,75 / 1,35 m)
- Conception testée
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

Étendue de la livraison

 Unité de cadre pliant avec roulettes orientables: 1 x

Cadre de rehaussement 75/112: 2 x

■ Plate-forme avec trappe: 1 x

Barre horizontale: 3 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany



- Recyclabilité: nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV





Complétez votre échafaudage avec un garde-corps de sécurité (SG) et garantissez ainsi une protection latérale intégrée au système pour une protection fiable au travail! L'équipement ultérieur réduit les risques de chute et permet un financement par la prime à la sécurité et à la santé au travail de la BG BAU: jusqu'à 50 % du coût d'acquisition (100 euros par intervention max.) peuvent être remboursés.

✓ Compatibles avec ce produit : les garde-corps de sécurité SG compatibles offrent une protection latérale efficace et sont faciles à ajouter ultérieurement.

Tous les membres de la BG BAU bénéficient de ce financement. Ceci permet d'éviter les accidents du travail et d'améliorer l'ergonomie sur les chantiers. Toutes les informations de la BG BAU sont disponibles à l'adresse suivante : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Un bref aperçu du financement et un aperçu de nos produits éligibles sont disponibles sur notre site Web dans la section Bon à savoir.



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









