



N° de commande: 115093

Échelle multifonction DIN EN 1147

Spécification

Hauteur d'appui 7,7 m	Hauteur de travail min. 3,3 m	Hauteur de travail max. 10,2 m	Utilisation prévue Rettung	Longueur de l'échelle en position repliée 2,3 m
Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension 4,56 m	Longueur de l'échelle en position dépliée avec extension 5,56 m	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles avec échelle enfichable 9,2 m	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles sans échelle enfichable 8,2 m	Largeur libre en tant qu'échelle double 1,6 m
Hauteur libre du point de fixation 2,02 m	Angle d'appui 70°	Largeur libre entre deux barreaux 250 mm	Largeur libre de l'échelle supérieure 370 mm	Largeur libre de l'échelle inférieure 370 mm
Largeur extérieure 570 mm	Pieds d'échelle Leiterschuh	Hauteur des montants 85 mm	Largeur des montants 25 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm
Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 2x8 Sp. 1x7 Sp.	Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2
Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rot)	Dimensions de transport (emballage non compris) 195 x 570 x 2300 mm, 25 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115093

Les faits

- Échelle multifonction en aluminium


- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Comprend 3 éléments d'échelle pour une utilisation universelle
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique
- Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons à ressort au niveau de l'articulation de la charnière
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Support DIN pour projecteur sur l'extension
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.

- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

